

MKH 8060/MKH 8070 新製品発売のお知らせ

MKH 8060



MKH 8070



MKH 416 を始めとしてゼンハイザーのショットガンマイクロフォンは、長い間映画、テレビ業界のスタンダードとなっておりました。

ゼンハイザーは、この業界基準を維持し、更なる要求を満たすべく、新たに 2 本の特別なマイクロフォンを開発致しました- MKH 8060 と MKH 8070 です。

MKH 8060 は、多彩なショート ガンマイクで、そのコンパクトなサイズはカメラマウントに最適ですし、また、MKH 416 と比較して軽量であるため、ブーム操作でも重宝されることでしょう。このガンマイクの特筆すべき点は、そのサウンドで音源に当たるマイクポジションだけでなく、軸を外れたポジションでも非常にナチュラルなサウンドを収録できます。

MKH 8070 ロング ガンマイクはルーズ撮影時のプロフェッショナルチョイスです。スポーツ中継や自然音の録音にも最適な狭指向性です。このマイクロフォンの性能は、既にアメリカンスーパーボウルや他のアプリケーションにて実証済みです。

製品の特徴 / テクニカル データ

MKH 8060 と MKH 8070 は、ゼンハイザー 50 年の知識と経験で培われた RF 原理にて動作します。この原理の特徴は、超低固有自己ノイズ、歪みの無い耐高音圧レベル、そしてどんな気象条件下にも対応しうることです。

特徴:

- スーパーカーディオイド / ローバー指向特性(MKH 8060) / ローバー指向特性(MKH 8070)
- ナチュラルサウンド
- サウンドが均一に入ってきている間、軸から外れたサウンドは色付けすることなく減衰します
- アナログ、またはデジタルモジュールを取り付けてデジタルマイクロフォンとしても使用できます
- 固有自己ノイズが極端に低いので、デリケートなサウンド構成をマスキングしません
- 対称型ドラムスデューサー設計により、低歪率を実現
- トランスフォーマーレスとフルフローティングバランス型出力: スプリアスシグナルのカップリングが無く、歪みも最小限
- 高出力シグナル電圧は、相互干渉の無いシグナルパスを達成
- 無反射のネクステル塗装の丈夫な金属ハウジング
- 高周波回路の成果により、全天候に対応
- MKH 8060 は、コンパクト設計により、カメラマウントにも最適
- MKH 8000 シリーズの豊富なアクセサリを共有

MKH 8060 仕様:

指向特性	スーパーカーディオイド/ローバー
周波数特性	50 Hz ~ 25 kHz
感度	-24 dBV/Pa (63 mV/Pa)
最大音圧レベル	129 dB SPL
等価ノイズレベル	11 dB(A) (DIN-IEC 651) 23 dB (CCIR 268-3)
ノミナルインピーダンス	25 Ω
最少負荷インピーダンス	2 k Ω
ファントムパワリング	48 V ± 4 V (P48, IEC 61938)
消費電流	3.3 mA
直径	19 mm
長さ	145 mm (ヘッド部のみ) 178 mm MZX 8000 XLR-モジュール付で
重量	80 g (ヘッド部のみ) 112 g MZX 8000 XLR-モジュール付で
動作温度範囲	-10 °C ~ +60 °C

MKH 8070 仕様:

指向特性	ローバー
周波数特性	45 Hz ~ 20 kHz
感度	-19 dBV/Pa (112 mV/Pa)
最大音圧レベル	124 dB SPL
等価ノイズレベル	8 dB(A) (DIN-IEC 651) 21 dB (CCIR 268-3)
ノミナルインピーダンス	25 Ω
最少負荷インピーダンス	2 k Ω
ファントムパワリング	48 V ± 4 V (P48, IEC 61938)
消費電流	3.3 mA
直径	19 mm
長さ	432 mm (ヘッド部のみ) 465 mm MZX 8000 XLR-モジュール付で
重量	300 g (ヘッド部のみ) 332 g MZX 8000 XLR-モジュール付で
動作温度範囲	-10 °C ~ +60 °C

各モデルとの比較

モデル名	MKH 8060	MKH 416	MKH 60	MKH 8070	MKH 816	MKH 70
周波数特性	50 - 25 KHz	40 - 20 KHz	50 - 20 KHz	45 - 20 KHz	40 - 20 KHz	50 - 20 KHz
感度	63 mV/Pa	25 mV/Pa	40 mV/Pa	112 mV/Pa	40 mV/Pa	50 mV/Pa
等価ノイズ	11 dB(A)	13 dB(A)	8 dB(A)	8 dB(A)	16 dB(A)	5 dB(A)
直径	19 mm	19 mm	25 mm	19 mm	19 mm	25 mm
長さ	178 mm	250 mm	280 mm	465 mm	555 mm	410 mm
重量	112 g	175 g	150 g	332 g	375 g	180 g

付属品:

MKH 8060 : MZW 8060 フォームウインドシールド、MZQ 8060 クランプ、搬送チューブ
 MKH 8070 : MZW 8070 フォームウインドシールド、MZQ 8060 クランプ、搬送チューブ
 これらのマイクロフォンは、紙製化粧箱にての納入となりますので、予めご承知おきください。

MKH 8060 / MKH 8070 の別売りアクセサリ:

- MZW 80-1 MKH 8070 用かご型ウインドシールド
- MZH 80-1 MZW 80-1 用ヘアーカバー
- MZW 20-1 MKH 8060 単体または MZF 8000 フィルターモジュール取付時の MKH 8060 用かご型ウインドシールド
- MZW 60-1 MZD 8000 デジタルモジュール取付時の MKH 8060 用かご型ウインドシールド
- MZS 20-1 ショックマウントハンドグリップ
- MZH 60-1 MZW 60-1 用ヘアーカバー
- MZH 20-1 MZW 20-1 用ヘアーカバー

* MZW 70-1 をご使用中の場合、MZW 70-1EXT エンドキャップのみのご購入で、MZW 80-1 になります。

RYCOTE 社のアクセサリ:

- WS 3-Lite KIT MKH 8060 用かご型ウインドシールドキット
- SFT12STMNTPG MKH 8060 用ソフティウインドシールドキット
- SFT12STF MKH 8060 用ソフティウインドシールド
- WS 8 KIT MKH 8070 用かご型ウインドシールドキット

オーダーコードと EAN コード

Art.-No.	Article	Description	EAN	UPC
504240	MKH 8060	Short Shotgun Microphone	4044155053241	615104183711
504241	MKH 8070	Long Shotgun Microphone	4044155053258	615104183728
504737	MZW 80-1	Basket Windshield	4044155061499	615104200005
504738	MZH 80-1	Hairy Cover	4044155061505	615104200012

注意事項

MKH 416/MKH 60/MKH 70 が直ちに製造中止になるわけではございません。

販売価格

MKH 8060: ¥140,000.(税別)
 MKH 8070: ¥180,000.(税別)
 MZW 80-1: ¥37,000.(税別)
 MZH 80-1: ¥27,000.(税別)

発売

平成 23 年 5 月末を予定しております。

ゼンハイザージャパン株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル

TEL: 03-6406-8911 E-Mail: info@sennheiser.co.jp